

방염 목재 블라인드 완제품 검사 시행 알림

□ 추진배경

- 비방염 목재가 혼용된 성능미달 방염 목재 블라인드 유통을 방지하기 위한 방염성능기준 개정발령(소방청고시 제2021-7호, 2021.1.14.)

< 방염성능기준 >

제3조(방염성능검사의 대상) 방염성능검사의 대상은 다음 각 호와 같다.

1. ~ 2. (생략)
3. 블라인드 : 햇빛을 가리기 위해 실내 창에 설치하는 천이나 **목재 슬랫*** 등을 말한다.
가. 포제 블라인드 : 합성수지 등을 주 원료로 하는 천을 말하며 버티칼, 롤스크린 등을 포함한다.
나. **목재 블라인드 : 목재를 주 원료로 하는 슬랫을 말한다.**

* 목재 블라인드에 연이어 붙여지는데 쓰이는 널 또는 조각

□ 주요내용

- 주요 개정내용
 - 블라인드를 구성하는 슬랫단위가 아닌, 실제 유통되는 형태의 완제품*으로 제작하여 방염성능검사를 진행
 - * 슬랫들을 연이어 붙인 형태로 만든 제품



개정 전 시료형태(블라인드용 목재 슬랫)



개정 후 시료형태(목재 블라인드 완제품)

- 제출된 완제품 형태의 목재 블라인드의 슬랫 중 임의의 부분을 절취하여 방염성능검사 실시

○ 완제품 검사 시행 전·후 비교

구분	시행 전	시행 후
검사방법	슬랫의 방염성능검사 완료 후 완제품 제작	완제품 제작 후 방염성능검사 진행
품명	목재	브라인드
형식	창	창
소재혼용률	목재 10mm 미만	슬랫(목재 10mm 미만), 하목(금속류 등)
합격표시	모든 슬랫마다 1장씩 부착	완제품 당 1장씩 부착

□ **확인사항**(2021년 1월 14일 이후 설치 제품)

○ 목재 블라인드 합격표시

- 완제품 검사를 받은 목재 블라인드는 하목* 또는 최하단 슬랫에 합격표시가 부착됨(완제품 당 합격표시 1매 부착)

* 블라인드 최하단부에 설치하는 무게감이 있고 두꺼운 목재

○ 방염성능검사 결과통보서

- 결과통보서 중 품명* 및 소재혼용률**의 기재사항 확인

* (종별) 브라인드, (형식) 창

** (소재혼용률) 슬랫(목재 10mm 미만), 하목(목재류, 합성수지류, 금속류 중 선택)

 < 표시사항 > 품명 : 방염 목재 블라인드 제조년월 : 2021년 1월 20일 원형 및 제조번호 : 2021-01 제조업체 : [redacted] 소재혼용률 : 목재 슬랫 10mm 미만 최대연가열도 산출값 : 400 이하 제품규격 : 가로 100mm, 세로 200mm 주의사항 : 제품설명서 참조 < 합격표시 > 방  염 FA AA 00000 20mm 30mm	 2. 품 명 : 브라인드 창 3. 소재혼용률 : 슬랫(목재 10mm 미만), 하목(00류)
합격표시 및 표시사항 예시	방염성능검사 결과통보서 예시